

翻斗撒布机

UTS-696 翻斗撒布机是专为各种标准翻斗车辆设计的,最大下置安装宽度达 2.5 米。特别适合长时间、长距离、大面积撒布作业。该撒布机使用具有特种涂层的优质钢板制成坚固快捷的挂接与传动装置,可以灵活方便地将撒布机安装在翻斗车后箱板下。充分利用整个货斗容量,在很短的时间内就将一台标准翻斗车变成为大容量的融雪/防滑撒布车。由于采用了液压马达驱动,整个设备结构简单、经久耐用。冬季过后,可以撒布机整体拆卸,不会影响翻斗车的其他作业。

螺旋式输送机(公称直径 152mm)在出料口左右两侧反向推动送物料。特制的大扭矩、超低转速液压马达(15 加仑/分,2000 磅/英寸)直接驱动螺旋输送机,免除减速装置,使得整个系统更安全可靠。设计独特的螺旋输送机箱体快速锁销开关装置,便于设备清理维护。

撒料转盘由高质量合成材料制成,可以延长使用寿命。转盘直径 457mm,具有自动找平功能。转盘上有六条导向筋,可以水平方向左右调整来改变进料点,进而改变撒料分布密度。转盘前方设有可调式挡板,用于保护车体不受喷撒物冲击。同时,挡板的调整也可用于改变在路面上的布料宽度。

哈尔滨力富科技

电话: 0451-82283875, 82287533 网页: www.lifutech.com, 电邮: lifu@lifutech.com



可调合成材质挡板调节撒布



螺旋输送机箱体
用快速锁销打开便于清理



撒布机有不锈钢和喷梁碳钢两种